пластэк

ООО "ПЛАСТЭК"

199155, г. Санкт-Петербург, пер. Декабристов, д. 7, лит. К, пом. 8Н, офис 15
тел.: (812) 318-73-44, +7(921) 656-37-89
www.ppr-plastek.ru, e-mail: 3187344@bk.ru

Самоклеющаяся силиконовая ремонтная лента

Junco TAPE

Описание.

Самосклеивающаяся лента "Джанко Тейп" изготовленная из силикона, является наиболее универсальным средством для оперативного и надежного ремонта любой поверхности в экстремальных ситуациях, благодаря повышенной прочности и эластичности. За счет хорошей растяжимости, поврежденный и ремонтируемый участок подвергается плотному и быстрому обертыванию и за пару секунд, достигается прочная воздухонепроницаемая и гидронепроницаемая защита, даже на влажных и загрязненных поверхностях. Не теряет свойств при длительных воздействиях солнечных лучей, осадков, переменных температур и прочих воздействий внешних сред. Повышенная термостойкость.

Преимущества и свойства.

- Растяжение более 400%. Более 12 метров длины растянутого состояния в одной упаковке;
- Выдерживает напряжение до 12 000 вольт и давление до 4 бар (вода) и до 6 бар (воздух);
- Срок изоляции соединения до 25 лет;
- Не пропускает воду, газ, масло, топливо, кислоты, щелочи и растворители;
- Может использоваться под водой;
- Не требует предварительного очищения и обезжиривания. Используется на грязной и жирной поверхности;
- Защищает от коррозии и окисления;
- Со временем не застывает, не твердеет, не растрескивается;
- Не липнет к рукам. Легко удаляется. При удалении, не оставляет следов на поверхности;
- Отличный результат достигается даже при небольшом количестве витков. Качественный ремонт за секунды;
- Температурная устойчивость: -90°С...+ 260°С;

ПЛАСТЭК

ООО "ПЛАСТЭК"

199155, г. Санкт-Петербург, пер. Декабристов, д. 7, лит. К, пом. 8Н, офис 15
тел.: (812) 318-73-44, +7(921) 656-37-89
www.ppr-plastek.ru, e-mail: 3187344@bk.ru

Сфера применения.

- Аварийный ремонт транспортных средств (машин, тракторов, лодок и катеров)
- Обертывание ручек ручного и электроинструмента для более комфортной работы
- Аварийный ремонт патрубков, шлангов и прочих элементов в автомобилях
- Изоляция прохудившихся шлангов, трубок
- Изоляция от расплетания концов канатов, веревок и прочего
- Маркировка линий и фазных групп
- Устранение течи в инженерных сетях и фитингах
- Электрическая изоляция проводов и разъемов, в том числе для создания водонепроницаемого эффекта
- Защита от коррозии
- Изоляция под водой
- Изоляция даже на мокрых, грязных и жирных поверхностях

Как использовать.

1. Отрежьте не менее 20 см, снимите защитный слой
2. Сделайте несколько витков до и после течи, сильно натягивая ленту
3. Продолжайте изоляцию места течи с 50% нахлестом ленты
4. Намотайте ленту в несколько слоев поверх течи
5. Закрепите ленту, согревая ее в руке не менее 1 минуты

Характеристики.

- Размер: ширина 25 мм., длина 3,0 м., толщина 0,5 мм;
- Лента 6 цветов - Желтый, Красный, Зеленый, Серый, Белый, Черный;
- Срок хранения: 10 лет;
- Изготовитель: Pipal Chemicals LTD (Италия).

Юр. адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, пер. Декабристов, д. 7, лит. К, пом. 8Н, офис 15
Факт. адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, пер. Декабристов, д. 7, лит. К, пом. 8Н, офис 15
Р/с 40702810955000010697 Северо-Западный Банк ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург
К/с 30101810500000000653
БИК 044030653 КПП 780101001 ОГРН 1187847054273 Ген. директор: Найденко П.Ю.
ИНН 7801347590 ОКПО 26245526 Гл.. бухгалтер: Найденко П.Ю.